

MET BD 60-90-120

Omschrijving Brandwerende doeken bieden de oplossing in situaties waarbij de bovenruimte de sleutel is. De brandwerendheid bedraagt 60-90-120 minuten. Bovendien voldoen ze aan het bouwbesluit. Brandschermen zijn leverbaar tot een breedte van ongeveer 11.000 mm. Grotere afmetingen in overleg.



Materiaal garnituur Sendzimir verzinkt staal / RVS 304 / RVS 316
Zijgeleiding 150/160/170/180/190/200/210/220/220X30X2 [mm]
 (afhankelijk van dagbreedte) met vlamkering door gebruik te maken van zwelmateriaal
Bovenrolconstructie Voorzien van omkasting tegen vlamdoorslag
Motoren Standaard buismotor of failsafe buismotor 230 [V]
Besturingen Alle soorten welke door brandweer en of overheid geëist kunnen worden
Optie's Garnituur uitvoerbaar in RVS of in een RAL kleur, tevens kunnen wij het garnituur foodsafe uitvoeren.
Brandvertraging 60/90/120 minute afhankelijk van type en afmeting van het doek
Certificaat Rapportnummer: 2005-CVB-R0416

Al onze rolluiken voldoen aan de BORG classificaties **CE**

Klik hieronder voor:
 TECHNISCHE GEGEVENS
 GEBRUIKSAANWIJZIGING
 TNO-RAPPORT