

MET ISO SCHUIFDEUR

Deurblad tot 3500x3500 mm	50 mm dik
Deurblad tot 5000x5000 mm	80 mm dik
2 zijdig voorzien van vlakke beplating 0,55 mm	sendzimir verzinkt DX51D+Z275 mb
standaard Ral 9002 polyester coating	silicone 25 mu
Isolatie waarde 50 mm dik	K-waarde 0,72 - R-waarde 1,39
Isolatie waarde 80 mm dik	K-waarde 0,45 - R-waarde 2,22
Omkadering	Aluminium geanodiseerd speciaal U profiel
Rails bovenrollend	Aluminium Rails profiel geanodiseerde afdekkap
Ondergeleiding	Kunststof geleidingsblokken t.b.v. montage op de vloer 120 x 20 x 30 mm
Bediening	Handbediend
Afdichting	Onderzijde rubberen flap aan de onderzijde van de deur
	Rest door middel van meegeleverde borstelprofiel
Afsluiting	Vloergrendel of kantgrendel
Opties	Elektrische bediening Loopdeur Raamsecties RAL kleur



De schuifdeur heeft een strak uiterlijk door het toepassen van EPS panelen. Door de toepassing van panelen zal er geen hinderlijk geluid zijn bij het openen en sluiten van de deur. Door de gelagerde stalen wielen met kunststof loopvlak is er nagenoeg geluidsloze openen en sluiten mogelijk.

De geïsoleerde bedrijfschuifdeuren worden samengesteld geleverd tot 2500 mm breed/hoog. Groter dan 2500 breed/hoog worden ze modulair geleverd i.v.m. transport en dienen op locatie te worden samengesteld door de installateur.

Voor meer informatie kunt u ons natuurlijk altijd even bellen.

